

## USB Tape UV

Tehniline andmeleht  
Version 02\_05.10.2015

Professionaalseks kasutuseks ette nähtud universaalne polüetüleenist 60 või 80 mm teip, mille kootud polüesterpind on kaetud äärmiselt nakuva akrüüliimiga; UV-kindel, kasutamiseks välitingimustes. Teip on spetsiaalselt välja töötatud hingavate membraanide ülekate liimimiseks või kasutamiseks otse akende, korstnate, ventilatsiooniavade vms külgpindadel, et tagada katusekattematerjalide jätkukohtades kaitse vee, õhu, tuule, auru ja müra eest. Tänu veekindlale polüetüleenpinnaale sobib teip eriti hästi kasutamiseks välitingimustes.

Omadused	USB Tape UV 60	USB Tape UV 80
	Artikkel 02040183	Artikkel 02040181
Rulli laius	60 mm	80 mm
Rulli pikkus	25 m	
Värvus	Must	
Liim	Lahusti-, lenduvate orgaaniliste ühendite ja pehmendivaba akrüülipõhine liim	
Paksus	0,31 mm ± 5%	
Liimi kaal	240 g/m <sup>2</sup> ± 10%	
Liimuv külj	UV-kindel polüetüleen, tugevdatud polüestervõrguga	
Kattematerjal	Pruun silikoonvooder	
Liimi tugevus (AFERA 5001)	> 40 N/25 mm	
Rebenemiskindlus	> 25 N/25 mm	
Pealekandmistemperatuur (õhk)	alates -10 °C	
Pealekandmistemperatuur (toode)	alates +15 °C	
Temperatuurikindlus	-40 °C / 100 °C	
Liimi reageerimisaeg	Kohene/maksimaalne toime 24 tunniga	
UV-stabiilsus	Stabiilne	
Pakend	10 rulli karbis (10 x 25 m)	6 rulli karbis (6 x 25 m)
Hoiustamine	Hoiustada puhtas ja kuivas kohas maksimaalselt 24 kuud	

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiate veebilehelt [www.riwega.com](http://www.riwega.com). See andmeleht asendab andmelehe eelmise versiooni.